



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. identificación

Identificador de Producto	CIRCLESAFE® 820AX	
Otros medios de identificación	Ninguna.	
Uso recomendado	Pruebas no destructivas.	
Restricciones recomendadas	Ninguno conocido.	
Fabricante / importador / distribuidor / información sobre los distribuidores		
Nombre de empresa	Circle Systems, Inc.	
Dirección	1210 Osborne Road Saint Marys, GA 31558	
Teléfono	912-729-2735	
Correo electrónico	customerservice@circlesafe.com	
Número de teléfono de emergencia	Chem-tel	800-255-3924 (EE.UU. y Canadá); + 1-813-248-0585 (Internacional)

2. Peligro(s) de identificación

Peligros físicos	Los aerosoles inflamables Gases a presión	Categoría 1 Gas comprimido
Riesgos para la salud	Toxicidad específica de órganos, de exposición única Peligro de aspiración	Categoría 3 efectos narcóticos Categoría 1
Peligros ambientales	Peligrosos debido al medio acuático, peligro de toxicidad aguda	Categoría 2
Peligros definidos por OSHA	No clasificado.	

Elementos de la etiqueta



Palabra clave

Peligro

Indicación de peligro

Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar somnolencia o mareos. Tóxico para la vida acuática.

Declaración preventiva

Prevención

Mantener alejado de / chispas / llama abierta / superficies calientes. - No Fumar. No pulverizar sobre un proceso abierto llama u otra fuente de ignición.
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar los humos o vapor. Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Evitar su liberación al medio ambiente.

Respuesta

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de veneno / médico. En caso de inhalación: Llevar a la persona al exterior y mantenerla cómoda para que pueda respirar. Llame a un centro médico de envenenamiento si se encuentra mal. NO provocar el vómito.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.

Desechar

Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

Peligro(s) que no fueron clasificados (HNOC)

No clasificado.

3. Composición / información de los ingredientes

Mezclas

Nombre químico	número CAS	%
Destilados (petróleo), Luz hidrotratada	64742-47-8	> 95
Dióxido de carbono	121248-9	<5

Dióxido

4. Primeros auxilios

Inhalación	Si los síntomas se desarrollan, mover a la víctima al aire fresco. Llame a un centro de información toxicológica / o a un médico si se encuentra mal.
Contacto con la piel	Lavar con jabón y agua. Busque atención médica si se desarrolla y persiste la irritación.
Contacto visual	Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Ingestión	Llame a un médico o centro de control de envenenamiento de manera inmediata. Enjuagar la boca. No induzca el vómito. Si se producen vómitos, mantener la cabeza baja para que el contenido del estómago no entre a los pulmones.
Síntomas / efectos, agudos y tardíos de mayor importancia	Diarrea. Puede provocar somnolencia y mareos. Dolor de cabeza. Náuseas y vómitos. Irritación a los ojos y membranas mucosas. Irritación de la nariz y la garganta. La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonitis. Irritación de la piel. Las altas concentraciones: Inhalación de propelente puede causar irritación respiratoria, mareos, náuseas o somnolencia.
Indicación de necesitar atención médica inmediata y tratamiento especial	Proporcionar medidas de apoyo generales y tratar sintomáticamente. Mantener a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden tardarse.
Información general	Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomen las precauciones para protegerse a sí mismos.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados	Espuma resistente al alcohol. Niebla de agua. Polvo químico seco. Productos químicos secos. El dióxido de carbono (CO2).
Medios de extinción inadecuados	No utilizar chorro de agua como un extintor, pues extendería el fuego.
Riesgos específicos derivados del producto químico	Contenido bajo presión. Recipiente a presión puede explotar cuando se expone al calor o llama. En caso de incendio, gases peligrosos para la salud se pueden formar.
Equipo de protección especial para los bomberos y precauciones	Un equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa deben ser usados en caso de incendio.
Equipo contra incendios / Instrucciones	Enfriar recipientes expuestos al calor con rocío de agua y eliminar recipiente, si no hay riesgo involucrado. Los contenedores deben ser enfriados con agua para evitar acumulación de la presión de vapor.
Los métodos específicos	Retire los envases del área de incendio si pudiera hacerlo sin riesgo.
Riesgos generales de incendio	Aerosol extremadamente inflamable.

6. Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones

personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantener fuera al personal innecesario. Mantenga contra el viento. Mantener fuera de las áreas bajas. No tocar los contenedores dañados o el material derramado a menos que use ropa de protección adecuada. Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección apropiado durante la limpieza. Evitar respiración de humo o de vapor. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames grandes no pueden ser contenidos.

Métodos y material de contención y de limpieza

Consulte las hojas de datos de seguridad adjuntas y / o instrucciones de uso. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. El producto no es soluble en agua y se extenderá sobre la superficie del agua. Detener la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Mover el cilindro a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Use rocío de agua para reducir o desviar los vapores o humos. Cubrir con película de plástico para evitar la propagación. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Impedir la entrada a vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Después de la recuperación del producto, enjuague bien el área con agua.

Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpiar la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual. Para la eliminación, véase la sección 13 de la SDS/ FDS.

Precauciones ambientales

Evitar su liberación al medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Informar al personal superior y de gerencia de todas las emisiones al medio ambiente.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilizar si el botón de spray faltara o estuviera defectuoso. No pulverizar sobre una llama o cualquier otro material incandescente. No fume durante el uso. No corte, soldadura, soldadura, perforación, afilado, o exponga los envases al calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Contenedores de tierra y cuando transfiera el material. Evitar la inhalación de aerosoles. Usar sólo en áreas bien ventiladas. No volver a usar los recipientes vacíos. Evitar respiración de humo o vapor. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Nivel 1 aerosol.

No manipule o almacene cerca de una llama, el calor u otras fuentes de ignición. Proteger de la luz directa del sol. No perfore, incinere ni triture. Almacenar lejos de materiales incompatibles (ver sección 10 de la SDS). Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.

8. Controles de exposición / protección personal

Límites de exposición ocupacional

EE.UU. OSHA Tabla Z-1 Límites para el aire contaminantes (29 CFR 1910.1000)

Componentes	Tipo	Valor
El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)	PEL	5000 ppm

Valores límite umbral ACGIH de EUA

Componentes	Tipo	Valor
El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)	STEL	30000 ppm
	TWA	5000 ppm

Estados Unidos NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos

Componentes	Tipo	Valor
El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)	STEL	54000 mg / m ³ 30000 ppm
	TWA	9,000 mg / m ³ 5000 ppm
Destilados (petróleo), Luz tratada con hidrógeno (CAS 64742-47-8)	TWA	100 mg / m ³

Valores límite biológicos

No hay límites biológicos de exposición para el ingrediente(s).

Controles adecuados de ingeniería

Una buena ventilación general (típicamente de 10 cambios de aire por hora) se debe utilizar. las raciones de ventilación debe corresponder a las condiciones.

Si fuera necesario, use proceso cerrado, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición recomendados. Si límites de exposición no se han establecido, mantener los niveles ambientales a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección Ojos y de cara Protección de la piel

Respirador químico con cartucho de vapor orgánico y máscara completa.

Protección de mano

Use guantes resistentes a productos químicos adecuados.

Otro

Use ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria

Respirador químico con cartucho de vapor orgánico y máscara completa.

Peligros térmicos

Usar ropa de protección térmica adecuada, cuando sea necesario.

Higiene general Consideraciones

Cuando se utilice no fume. Observe siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y / o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa de trabajo y equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado fisico

Líquido.

Forma

Aerosol.

Color

Negro.

Olor

olor ligero a petróleo.

Umbral de olor

No disponible.

pH

No disponible.

Punto de fusión / punto de congelación <-68 ° C, <-90 ° F

Punto de ebullición inicial y oscilación de ebullición 239-276 ° C, 464-528 ° F

Punto de inflamabilidad 109 ° C (229 ° F)

Ración de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible.
Superior / inferior de inflamabilidad o explosión	
Límite de inflamabilidad - inferior (%)	1,2%
Límite de inflamabilidad - superior (%)	6%
Límite Explosivo - inferior (%)	No disponible.
Límite Explosivo - superior (%)	No disponible.
Presión de vapor	0,02 mm Hg @ 20 ° C (68 ° F)
Densidad del vapor	6.7
Gravedad específica	0,821 a 15,5 ° C (60 ° F)
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	Insoluble.
Coefficiente de partición (N-octanol / agua)	No disponible.
Temperatura de ignición espontánea	216 ° C, 421 ° F
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
Otra información	
VOC (% en peso)	815-821 g / l

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normal.
Condiciones para evitar	Evitar temperaturas por encima del punto de inflamación. El contacto con materiales incompatibles. Evitar temperaturas por encima de 122 ° F (50 ° C).
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosa	No hay productos de descomposición peligrosa que sean conocidos.

11. Información Toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

Ingestión	Las gotitas del producto aspiradas en los pulmones a través de la ingestión o el vómito pueden causar una neumonía química grave.
Inhalación	Se espera que sea un peligro bajo de ingestión. Puede provocar somnolencia y mareos. Dolor de cabeza. Náuseas vómitos. Puede causar irritación al Sistema respiratorio. La inhalación prolongada puede ser perjudicial.
Contacto con la piel	Puede causar irritación a la piel.
Contacto ocular	Puede causar irritación a los ojos.
Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	Diarrea. Puede provocar somnolencia y mareos. Dolor de cabeza. Náuseas vómitos. Irritación de la nariz y la garganta. La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonitis. Irritación de los ojos y las membranas mucosas. Irritación de la piel. Las altas concentraciones: La inhalación del propelente puede causar irritación respiratoria, mareos, náuseas, o somnolencia.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Efectos narcóticos.

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
--------------------	-----------------	--------------------------------

Destilados (de petróleo), Luz hidrotratada (CAS 64742-47-8)

Agudo

Dérmico

DL50	Conejo	> 2000 mg / kg, de peso corporal
------	--------	----------------------------------

Inhalación

CL50	Rata	> 5,28 mg / l, 4 horas
------	------	------------------------

Oral

DL50	Rata	> 5000 mg / kg, de peso corporal
------	------	----------------------------------

Corrosión / irritación dérmica Contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporal.

Lesiones oculares graves / irritación de ojo El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal.

Sensibilización respiratoria No es un sensibilizador respiratorio.

Sensibilización de la piel Este producto no se espera que cause sensibilización de la piel.

Mutagenicidad en células germinales No hay datos disponibles para indicar que este producto o cualquier componente que estuviera presente mayor que 0,1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad Este producto no es considerado como un carcinógeno por la IARC, ACGIH, NTP o OSHA.

Toxicidad reproductiva No se espera que sea un peligro para la reproducción.

Toxicidad específica de órganos - exposición única Puede provocar somnolencia y mareos.

Toxicidad específica de órganos - exposición frecuente No clasificado.

Peligro de aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Los efectos crónicos La inhalación prolongada puede ser perjudicial.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad Tóxico para la vida acuática.

Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles sobre la degradabilidad del producto.

Potencial bioacumulativo Datos no disponibles.

Movilidad en el suelo Datos no disponibles.

Otros efectos adversos No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, el agotamiento del ozono, el potencial de creación de ozono fotoquímico, alteraciones endocrinas, los potenciales de calentamiento global) de este componente.

13. Consideraciones relativas

Instrucciones para la eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. contenido bajo presión. No perfore, incinere ni triturar. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con / reglamentación local / regional / nacional.

Desechos de residuos / Producto no utilizado Desechar de acuerdo con las regulaciones locales. Recipientes o revestimientos vacíos puedan que tengan residuos del producto. Este material y su recipiente deben eliminarse de una manera segura (ver: Instrucciones para la eliminación).

14. Información de transporte

DOT

Número UN	UN1950
UN Dirección envío apropiada	Aerosoles, Inflamable, Ltd Cantidad

Nivel de riesgo para el transporte(es)

Clase 2.1
Riesgo subsidiario -
Etiqueta(s) 2.1, Ltd Cantidad

Grupo de embalaje Y203

Precauciones particulares para los usuarios Lea las instrucciones de seguridad, SDS/ FDS y procedimientos de emergencia antes de su uso.

Excepciones de envasado 306

Envasado no a granel Ninguna.

Material de empaquetamiento Ninguna.

IATA

Número UN UN1950

UN Dirección envío apropiada Aerosoles, Inflamable, Ltd Cantidad

Nivel de riesgo para el transporte(es)

Clase 2.1
Riesgo subsidiario -
Etiqueta(s) 2.1, Ltd Cantidad

Grupo de embalaje Y203

Peligros ambientales No.

Código ERG 10L

Precauciones particulares para los usuarios Lea las instrucciones de seguridad, SDS/FDS y procedimientos de emergencia antes de su uso.

IMDG

Número UN UN1950

UN Dirección envío apropiada Aerosoles, Inflamable, Ltd Cantidad

Nivel de riesgo para el transporte(es)

Clase 2.1
Riesgo subsidiario -
Etiqueta(s) 2.1, Ltd Cantidad

Grupo de embalaje No aplica.

Peligros ambientales

Contaminante marino No.

FEm No disponible.

Precauciones particulares para los usuarios Lea las instrucciones de seguridad, SDS/FDS y procedimientos de emergencia antes de su uso.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC No establecido.

15. Información reglamentaria

reglamentos federales de los EE.UU. Este no es un "producto químico peligroso" según lo definido por la comunicación de peligro de la Norma de OSHA, 29 CFR 1910.1200.
 Todos los componentes están en la lista de inventario de la EPA TSCA.

Sección TSCA 12 (b) Notificación de Exportación (40 CFR 707, Subpt D)

No regulado.

OSHA Sustancias Regulación específica (29 CFR 1910.1001-1050)

No enlistado.

CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas (40 CFR 302.4)

No enlistado.

Enmiendas y Reautorizaciones de 1986 (SARA)

Categorías de

- Riesgo inmediato - Sí
- Peligro tardío - No
- Peligro de Incendio - Sí
- Peligro de Presión: - Sí
- Riesgo de reactividad - No

Riesgo SARA 302 extremadamente sustancia peligrosa No enlistado.

SARA 311/312 peligrosos químicos Sí

SARA 313 (TRI informes)
No regulado.

Otras regulaciones federales**Lista de Air Act (CAA) Sección limpia 112 Contaminantes de Aire (HAPs)**

No regulado.

Air Act (CAA) Sección limpia 112 (r) Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130)

No regulado.

Safe Drinking Water Act/ Acta de beber agua de manera segura (SDWA) No regulado.

Reglamentaciones de los Estados**Estados Unidos de Massachusetts RTK - Lista de Sustancias**

El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

Destilados (de petróleo), Luz hidrotratada (CAS 64742-47-8)

Trabajador y Comunidad de Estados Unidos de Nueva Jersey– El Acta del Derecho a Saber

El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

Destilados (de petróleo), Luz hidrotratada (CAS 64742-47-8)

Estados Unidos de Pennsylvania RTK - Sustancias Peligrosas

El dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

Destilados (de petróleo) Luz hidrotratada (CAS 64742-47-8)

Estados Unidos de Rhode Island RTK

No regulado.

Estados Unidos: Propuesta 65 de California

Este producto no contiene una sustancia química conocida por el Estado de California que cause cáncer,

Estados Unidos - California Proposition 65 - Carcinógenos y toxicidad reproductiva (CRT): Sustancia listada

Ninguna.

Los inventarios internacionales

País(s) o región	Nombre de inventario	En existencia (sí / no) *
Australia	Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS)	Sí
Canadá	Lista de sustancias domésticas (DSL)	Sí
Canadá	No Domésticas Lista de Sustancias (NDSL)	No
China	Inventario de sustancias químicas existentes en China (IECSC)	Sí
Europa	Catálogo Europeo de Química Comercial Sustancias (EINECS)	Sí
Europa	Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	No
Japón	Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (ENCS)	Sí
Corea	Lista de productos químicos existentes (ECL)	Sí
País(s) o región	Nombre de inventario	En existencia (sí / no) *

Nueva Zelanda	Inventario de Nueva Zelanda	Sí
Filipinas	Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS)	Sí
Estados Unidos y Puerto Rico	Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventario	Sí

* Una respuesta "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de los inventarios administrados por el país(s) de gobierno.
Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o exentos de listado en el inventario administrado por el país(s) de gobierno.

16. Otras informaciones, incluyendo la fecha de preparación o última revisión

Fecha de emisión 13-Noviembre-2014

Fecha de revisión 23-Diciembre-2018

Versión # 03

Las clasificaciones del HMIS® Salud: 2
Fuego: 2
Peligro físico: 0

Clasificaciones de la NFPA



Lista de abreviaciones LC50: Concentración Letal, 50%.
LD50: Dosis Letal, 50%.
PEL: límite de exposición permisible.
STEL: Límite de exposición a corto plazo.
TWA: Tiempo promedio de exposición.

Referencias HSDB® - Sustancias Peligrosas del Banco de Datos

Declaración de Renuncia La información contenida en esta FDS (M) fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas pero no podemos garantizar. Además, el uso de esta información está fuera de nuestro control y puede estar más allá de nuestro conocimiento. Por lo tanto, la información se proporciona sin ninguna representación o garantía expresa o implícita.